

```
1 <html>
2   <head>
3     <title> come inserire dei paragrafi preformattati nelle pagine HTML </title>
4   </head>
5   <body>
6     <p>
7       Come evidente,
8
9
10      il browser non considera i caratteri di "a capo" interni al file html, come
11      non interpreta nemmeno tutti gli spazi successivi          al
12      primo.
13      Volendo invece che l'aspetto del testo abbia lo stesso che nel file,
14      volendo cioè che il browser consideri tutto quanto digitato, ci si avvarrà
15      del tag PRE (paragrafo preformattato). I seguenti sono un paragrafo e un
16      paragrafo preformattato:
17      </p>
18      <p>
19          _____
20         / o   o \
21        |   |   |
22        \ --- /
23      </p>
24      <pre>
25          _____
26         / o   o \
27        |   |   |
28        \ --- /
29      </pre>
30      <p>
31      Oltre a riprodurre tutti gli spazi ed i caratteri di invio ripetuti, il
32      testo contenuto nel tag PRE, viene
33      riprodotto con un carattere a spazio fisso, come nelle vecchie macchine da
34      scrivere o nei vecchi personal
35      computer. Può essere utile nel caso si voglia indicare una codice in
36      un linguaggio informatico:
37      </p>
38      <pre>
39      // DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE:
40      function Saluta() {
41          window.alert('Benvenuti nel mio sito!');
42      }
43
44      // RICHIAMO DELLA FUNZIONE:
45      Saluta();
46      </pre>
47      </script>
48    </body>
49  </html>
```