

```
1 <html>
2   <head>
3     <title> come inserire degli elenchi nelle pagine HTML </title>
4   </head>
5   <body>
6     <h3>Elenchi puntati e munerati</h3>
7     <p>
8       La forma più utilizzata di riassumere, schematizzare e organizzare le
9       informazioni nella vita di tutti i giorni &egrave;; sicuramente quella di
10      elenco. In HTML esistono due tipi di elenchi: gli <b>elenchi ordinati</b>
11      ovvero gli <i>elenchi numerati</i> e gli <b>elenchi non ordinati</b> ossia
12      gli <i>elenchi puntati</i>.
13    </p>
14    <p>
15      Il tag che produce un <b>elenco ordinato</b> &egrave;; il tag &lt;OL&gt;;
16      (Ordered List), i singoli punti dell'elenco invece andranno aggiunti usando
17      il tag &lt;LI&gt;; (List Item):
18    </p>
19    <ol>
20      <li>primo punto</li>
21      <li>secondo punto</li>
22      <li>terzo punto</li>
23      <li>quarto punto</li>
24      <li>quinto punto</li>
25    </ol>
26    <p>
27      L'attributio TYPE di OL consente di specificare il tipo di numerazione con
28      i valori 1 (numeri) [predefinito], A (lettere maiuscole), a (lettere
29      minuscole), I (numeri romani minuscoli), i (numeri romani minuscoli). Esempio:
30    </p>
31    <ol type="I">
32      <li>primo punto</li>
33      <li>secondo punto</li>
34      <li>terzo punto</li>
35      <li>quarto punto</li>
36      <li>quinto punto</li>
37    </ol>
38    <p>
39      Volendo poi che dei punti dell'elenco contengano dei propri sottopunti, si
40      inserirà un ulteriore elenco interno al punto:
41    </p>
42    <ol>
43      <li>primo punto</li>
44      <li>secondo punto
45        <ol>
46          <li>primo sottopunto </li>
47          <li>secondo sottopunto</li>
48        </ol>
49      </li>
50      <li>terzo punto</li>
51    </ol>
52    <p>
53      In merito invece agli <b>elenchi non ordinati</b>, ovvero gli <b>elenchi
54      puntati</b>, il tag da utilizzare è &lt;UL&gt;; (Unordered List) ed i punti
55      dell'elenco si indicano con lo stesso tag &lt;LI&gt;; (List Item):
56    </p>
57    <ul>
```

```
47     <li>primo punto</li>
48     <li>secondo punto</li>
49     <li>terzo punto</li>
50     <li>quarto punto</li>
51     <li>quinto punto</li>
52 </ul>
53 <p>
54 Pure il tag &lt;UL&gt; supporta l'attributo TYPE per indicare i tipi di
punto per l'elenco, in questo caso, i valori saranno: DISK (disco)
[predefinito], CIRCLE (cerchio vuoto) e SQUARE (quadrato pieno). Esempio:
55 </p>
56 <ul type="circle">
57     <li>primo punto</li>
58     <li>secondo punto
59         <ul type="square">
60             <li>primo sottopunto</li>
61             <li>secondo sottopunto</li>
62         </ul>
63     </li>
64     <li>terzo punto</li>
65     <li>quarto punto</li>
66     <li>quinto punto</li>
67 </ul>
68 </body>
69 </html>
```